ORWAK FLEX 5010-E

ORWAK FLEX 5010-E es una compactadora pequeña pero sólida que requiere poco espacio pero ofrece una compactación eficaz. La unidad es robusta, fiable y fácil de manejar.





DIMENSIONES

PESO DE BALA CARTÓN



VENTAJAS DE ORWAK





USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de ${\rm CO}_2$. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK FLEX?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones especiales para necesidades especiales



ORWAK FLEX 5010-E

Pequeña pero robusta

CARGA SUPERIOR

Es rápido y cómodo introducir material en la compactadora de carga superior y la relación de compactación es impresionante gracias a su alta presión sobre una superficie pequeña.

VERSÁTIL

El diseño supone que la compactadora es versátil y puede utilizarse para compactar productos de desecho como cartón, papel, plástico e incluso embalajes de madera fina.

DISEÑO COMPACTO

Gracias al diseño compacto, la compactadora cabe donde necesite colocarla y se instala con facilidad en cualquier lugar.

CARRITO DE BALAS INCLUÍDO

La 5010-E se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno sencillo de la bala.



ORWAK FLEX 5010-E ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado
- Bolsas de papel

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

■ Tiras de acero


OTROS PLÁSTICOS

■ Tiras de plástico

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES										
Α	АВ		D	E						
2140 mm	910 mm	1110 mm	1820 mm	1295 mm						

CONSUMO DE ENERGÍA							
MODO DE REPOSO	FUNCIONAMIENTO MÁXIMO						
	660 W/H						



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS											
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO			
Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm	36 segundos	3 t, 30 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 700 mm	Cartón: hasta 60 kg Plástico: hasta 80 kg	370 kg	70 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A			

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Av Santa Catalina, 3 28053 Madrid ESPAÑA Phone: +34 618 449 459

E-mail: orwak.spain@sulo.com



